



## Flangia welding neck 300LB SCH40 - cod. 352

Le **flange welding neck 300LB**, con normativa di riferimento **ASME B16.5**, vengono saldate di testa e sono destinate alla costruzione di serbatoi e impianti di processo.

Designate **300 libbre** con riferimento alla pressione di esercizio, normalmente presentano bordo di appoggio per guarnizione (sigla **raised-face RF**).

- **Norme:** ASME B16.5 - ASTM A182
- **Materiali:** Aisi 304L EN 1.4307 - Aisi 316L EN 1.4404
- **Campo di applicazione:** Piping high pressure
- **Adatto per:** Reattori, Distillatori, Siderurgia, Scambiatori high pressure, Oil & Gas, Bruciatori, Impianti di processo, Impianti di trattamento acque in osmosi, Reti distribuzione gas, Gestione reti distribuzione gas

### Prodotti correlati




Tubo tondo senza saldatura



Curva 90 gradi SS LR



Riduzione SS eccentrica



Tee SS ridotto



Flangia slip-on 300LB



Tee SS

### Altri utenti hanno visto anche



Flangia welding neck 600LB SCH80



Flangia blind 300LB



Curva 45 gradi DIMA 3 (R = 1,5D)



Curva 45 gradi SS LR



Welding neck flange 150LB SCH40

### Prodotti simili per forma



Flangia welding neck 300LB SCH40



Flangia welding neck 600LB SCH80



Bocchettone F/F serie 3000 NPT



Mezzo manicotto serie 3000 NPT



Riduzione M/F serie 3000 NPT



Curva 45 gradi DIMA 3 (R = 1,5D)