Valvola a sfera tre vie tipo “L” - cod. 436L

Realizzate con attacchi filettati o flangiati, le valvole a sfera in acciaio inossidabile sono dispositivi che permettono l’interruzione di flussi di fluidi e gas all’interno delle tubazioni. Di norma non sono utilizzate per la regolazione. La gamma di valvole proposta da Fitting Service comprende **valvole a sfera filettate** a tre vie tipo “L”.

- **Norme**: ISO 228/1 GAS Cilindrico
- **Materiali**: Aisi 316 EN 1.4401
- **Campo di applicazione:** Piping high pressure
- **Adatto per:** Reattori,Distillatori,Siderurgia,Scambiatori high pressure ,Oil & Gas,Bruciatori,Impianti di processo,Impianti di trattamento acque in osmosi,Reti distribuzione gas,Gestione reti distribuzione gas

---

Prodotti correlati

Valvola a sfera filettata F/F

Valvola a sfera tre vie tipo “T”


Valvola di ritegno a disco

Tronchetto standard

Valvola a saracinesca

Valvola a sfera tipo wafer inox - PTFE

Altri utenti hanno visto anche

Valvola a sfera tre vie tipo “T”

Valvola di ritegno filettata

Nipplo tornito

Valvola di ritegno a clapet

Nipplo doppio microfuso

Prodotti simili per forma

Copyright 2024 - Fitting Service Srl - Via Pizzo Recastello, 69 24050, Grassobbio (BG) - ITALY - 035 - 335673