



## Gomito 90 gradi microfuso M/F - cod. 412

I gomiti 90 gradi microfusi M/F in acciaio inossidabile permettono di effettuare una deviazione ad angolo retto sulla tubazione filettata e presentano un'estremità filettata **GAS Cilindrico ISO 228/1 (BSPP)** ed una **GAS Conico ISO 7/1 (BSPT)**.

- **Norme:** ISO 7/1 GAS Conico X ISO 228/1 GAS Cilindrico
- **Materiali:** Aisi 316 EN 1.4401
- **Campo di applicazione:** Piping low pressure
- **Adatto per:** Impianti di trattamento acque per filtrazione, Impianti di potabilizzazione, Refrigerazione industriale, Trattamenti superficiali, Impianti di Termoregolazione, Batterie scambiotermico, Scambiatori low pressure, Cogenerazione, Movimentazione pneumatica, Reti distribuzione acqua, Gestione reti distribuzione acqua, Trattamento rifiuti, Biogas, Impianti di recupero materie plastiche

### Prodotti correlati



Manicotto



Tronchetto standard



Tronchetto doppio  
(barilotto)



Bocchettone  
microfuso M/F sede  
conica



Bocchettone curvo  
microfuso 90 gradi  
F/F



Nipplo doppio  
microfuso

### Altri utenti hanno visto anche



Gomito 90 gradi  
microfuso F/F



Bocchettone curvo  
microfuso 90 gradi  
M/F



Reggitubo a  
cerniera



Bocchettone curvo  
microfuso 90 gradi  
F/F



Guarnizione PTFE  
teflon

### Prodotti simili per forma



Gomito 90 gradi  
microfuso M/F



Bocchettone curvo  
microfuso 90 gradi  
F/F



Gomito 90 gradi  
microfuso F/F



Curva 90 gradi SS  
LR



Curva 90 gradi SS  
SR



Nipplo semplice