

Bocchettone curvo microfuso 90 gradi M/F - cod. 419

I **bocchettoni curvi microfusi M/F** sono giunti tre pezzi, con deviazione 90 gradi, utilizzati per il collegamento mobile di tubazioni ricavati da fusione e presentano un'estremità filettata **GAS Cilindrico ISO 228/1 (BSPP)** ed una **GAS Conico ISO 7/1 (BSPT).**

- **Norme**: ISO 7/1 GAS Conico X ISO 228/1 GAS Cilindrico
- **Materiali**: Aisi 316 EN 1.4401
- **Campo di applicazione:** Piping low pressure
- **Adatto per:** Impianti di trattamento acque per filtrazione,Impianti di potabilizzazione,Refrigerazione industriale,Trattamenti superficiali,Impianti di Termoregolazione,Batterie scambiotermico,Scambiatori low pressure,Cogenerazione,Movimentazione pneumatica,Reti distribuzione acqua,Gestione reti distribuzione acqua,Trattamento rifiuti,Biogas,Impianti di recupero materie plastiche

---

Prodotti correlati


Manicotto


Tronchetto standard


Tronchetto doppio (barilotto)


Bocchettone microfuso F/F sede conica


Gomito 90 gradi microfuso F/F


Nipplo doppio microfuso

Altri utenti hanno visto anche


Bocchettone curvo microfuso 90 gradi F/F


Gomito 90 gradi microfuso M/F


Portagomma tornito


Portagomma microfuso


Bocchettone serie 3000 saldare a tasca

Prodotti simili per forma


Bocchettone curvo microfuso 90 gradi M/F


Bocchettone microfuso M/F sede conica


Nipplo doppio ridotto microfuso


Tronchetto lungo 100 mm


Bocchettone curvo microfuso 90 gradi F/F


Portagomma tubo a saldare

Copyright 2024 - Fitting Service Srl - Via Pizzo Recastello, 69 24050, Grassobbio (BG) - ITALY - 035 - 335673