

## Bocchettone curvo microfuso 90 gradi F/F - cod. 418

I bocchettoni curvi microfusi F/F sono giunti tre pezzi, con deviazione 90 gradi, utilizzati per il collegamento mobile di tubazioni ricavati da fusione con entrambe le estremità filettate GAS Cilindrico ISO 228/1 (BSPP).

- Norme: GAS Cilindrico X ISO 228/1 GAS Cilindrico
- Materiali: Aisi 316 EN 1.4401
- Campo di applicazione: Piping low pressure
- Adatto per: Impianti di trattamento acque per filtrazione,Impianti di potabilizzazione,Refrigerazione industriale,Trattamenti superficiali,Impianti di Termoregolazione,Batterie scambiotermico,Scambiatori low pressure,Cogenerazione,Movimentazione pneumatica,Reti distribuzione acqua,Gestione reti distribuzione acqua,Trattamento rifiuti,Biogas,Impianti di recupero materie plastiche

## Prodotti correlati



Manicotto



Tronchetto standard



Tronchetto doppio (barilotto)



Bocchettone microfuso F/F sede conica



Gomito 90 gradi microfuso F/F



Nipplo doppio microfuso

## Altri utenti hanno visto anche



Bocchettone curvo microfuso 90 gradi



Bocchettone serie 3000 saldare a tasca



Bocchettone microfuso M/F sede conica



Gomito 90 gradi microfuso M/F



Bocchettone F/F serie 3000 NPT

## Prodotti simili per forma



Bocchettone curvo microfuso 90 gradi F/F



Gomito 90 gradi microfuso M/F



Bocchettone curvo microfuso 90 gradi M/F



Gomito 90 gradi microfuso F/F



Curva 90 gradi SS LR



Curva 90 gradi SS SR