



Flangia ISO PN 16 - cod. 382

Utilizzate in accoppiamento a cartelle in acciaio inox, le **flange libere in alluminio ISO** sono realizzate con dimensioni di riferimento della tubazione in pollici e con dimensioni **PN 16**. Disponibili solamente nel range DN 200 – DN 300.

- **Norme:** UNI 2223-67
- **Materiali:** EN AB47000 (EX UNI7369)
- **Campo di applicazione:** Piping low pressure
- **Adatto per:** Impianti di trattamento acque per filtrazione, Impianti di potabilizzazione, Refrigerazione industriale, Trattamenti superficiali, Impianti di Termoregolazione, Batterie scambiotermico, Scambiatori low pressure, Cogenerazione, Movimentazione pneumatica, Reti distribuzione acqua, Gestione reti distribuzione acqua, Trattamento rifiuti, Biogas, Impianti di recupero materie plastiche

Prodotti correlati



Tubo tondo
elettrounito



Riduzione
concentrica



Tee standard



Fondo bombato



Flangia ISO PN 10



Curva 90 gradi
DIMA 5 (R = 2,5D)

Altri utenti hanno visto anche



Flangia metrica
PN10



Flangia ISO PN 10



Flangia PE PVC
PN16



Mezzo manicotto
serie 3000 NPT



Flangia cieca PN10

Prodotti simili per forma



Flangia ISO PN 16



Flangia ISO PN 10



Flangia metrica
PN10



Flangia PE PVC
PN10



Flangia PE PVC
PN16



Flangia filettata PN
16