



Flangia scorrevole PN 16 - cod. 337S

Le **flange scorrevoli in acciaio inox**, con normativa di riferimento **EN 1092-1 TYPE 02A**, sono utilizzate in accoppiamento a cartelle in acciaio inox. Designate **PN 16** (con riferimento alla specifica di pressione nominale), vengono fabbricate mediante forgiatura.

- **Norme:** EN1092-1 TYPE 02A
- **Materiali:** Aisi 304 EN 1.4301 - Aisi 316 EN 1.4401 - Aisi 304L EN 1.4307 - Aisi 316L EN 1.4404
- **Campo di applicazione:** Piping high pressure
- **Adatto per:** Reattori, Distillatori, Siderurgia, Scambiatori high pressure, Oil & Gas, Bruciatori, Impianti di processo, Impianti di trattamento acque in osmosi, Reti distribuzione gas, Gestione reti distribuzione gas

Prodotti correlati



Tubo tondo
elettrownito



Riduzione
concentrica



Tee standard



Cartella a saldare



Curva 90 gradi
DIMA 3 (R = 1,5D)



Riduzione
eccentrica

Altri utenti hanno visto anche



Flangia scorrevole
PN 10



Valvola a sfera tre
vie tipo "L"



Flangia collare PN
16



Valvola a sfera tre
vie tipo "T"



Flangia piana PN 40

Prodotti simili per forma



Flangia scorrevole
PN 16



Flangia scorrevole
PN 10



Flangia piana PN 6



Flangia piana PN 10



Flangia piana PN 16



Flangia piana PN 40