


Fondo bombato - cod. 325

Ricavati da lamiera stampata a freddo, i **fondi bombati** in acciaio inox sono utilizzati nella realizzazione di serbatoi e a chiusura delle tubazioni.

- **Norme**: EN10253
- **Materiali**: Aisi 304L EN 1.4307 - Aisi 316L EN 1.4404
- **Campo di applicazione:** Piping low pressure
- **Adatto per:** Impianti di trattamento acque per filtrazione,Impianti di potabilizzazione,Refrigerazione industriale,Trattamenti superficiali,Impianti di Termoregolazione,Batterie scambiotermico,Scambiatori low pressure,Cogenerazione,Movimentazione pneumatica,Reti distribuzione acqua,Gestione reti distribuzione acqua,Trattamento rifiuti,Biogas,Impianti di recupero materie plastiche

---

Prodotti correlati



Tubo tondo elettrounito



Curva 90 gradi DIMA 5 (R = 2,5D)




Riduzione eccentrica



Tee ridotto




Flangia piana PN 16



Curva 90 gradi DIMA 3 (R = 1,5D)

Altri utenti hanno visto anche



Cap



Prolunga microfusa M-F



Tappo maschio microfuso




Gomito 90 gradi microfuso F/F



Manicotto serie 3000 saldare a tasca

Prodotti simili per forma



Fondo bombato



Cap



Flangia cieca PN10



Cartella a saldare



Flangia stampata PN 10/16



Mezzo manicotto

Copyright 2024 - Fitting Service Srl - Via Pizzo Recastello, 69 24050, Grassobbio (BG) - ITALY - 035 - 335673